PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

T

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Официальный дилер в России и СНГ - ООО Агросектор, ИП Глебов А.Н., г. Краснодар, ул. Дзержинского, 114
8 (861) 258 33 75, моб. и вацап +7 918 333 60 70

Tractor power min. [HP]	min⁻¹ P.F. X Rapporto / PTO min⁻¹ X Gear ratio / min⁻¹ P.d.F. X Rapport / PTO min⁻¹ X Getriebe-übersetzung / PTO min⁻¹ X Relación	Pompa / Pump / Pompe / Pumpe / Bomba	Asp. X Mand. / Inlet X Outlet / Aspir X Refoul. / Saug. X Druck. / Asp. X Imp.	Girante / Impeller / Roue / Laufrad / Rodete	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal														
					l/min	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1250
					m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	75
					l/s	3,3	4,1	5	5,8	6,6	7,5	8,3	10	11,6	13,3	15	16,6	20,8
25	510 x 7,58 550 x 7 *	**T1-40**	65 X 40	E	**H**	**105,5**	**105**	**104**	**103,5**	**102**	**101**	**98,5**						
					HP	*13*	*14*	*15,5*	*16,5*	*18*	*19*	*20,2*						
					NPSH (m)	**-**	***3,7***	***3,8***	***3,8***	***3,9***	***4,1***	***4,4***						
40	460 x 7,58 500 x 7 545 x 6,43 *	**T2-40**	65 X 40	E	**H**	**127,8**	**127,5**	**127,2**	**127**	**126,2**	**125,5**	**124,2**						
					HP	*21*	*22,8*	*24,3*	*26*	*28*	*29,6*	*31,2*						
					NPSH (m)	**-**	***4,6***	***4,7***	***4,8***	***5***	***5,2***	***5,5***						
20	500 x 7 545 x 6,43 *	**T1-65A**	65 X 50	G	**H**					**48**	**47,7**	**47,4**	**46,6**	**45,7**	**44,3**	**42,8**	**40**	
					HP					*8,5*	*9*	*9,5*	*10,4*	*11,3*	*12*	*12,7*	*13,4*	
25				E	**H**					**62,3**	**62,3**	**62**	**61,7**	**61**	**60**	**58,5**	**56,6**	
					HP					*12*	*12,7*	*13,5*	*14,7*	*15,8*	*17*	*18,2*	*19,2*	
					NPSH (m)					**-**	***3,3***	***3,4***	***3,4***	***3,4***	***3,4***	***3,6***	***3,8***	
35	500 x 7,58 545 x 7 *	**T1-50**	65 X 50	F	**H**					**82**	**82**	**81,8**	**81,2**	**80,4**	**78,7**	**77**	**74,5**	
					HP					*17*	*17,8*	*18,7*	*20,2*	*21,7*	*23*	*24,3*	*25,7*	
35				E	**H**					**91**	**91**	**91**	**90,3**	**89,3**	**88**	**86**	**84**	
					HP					*19,5*	*20,4*	*21,4*	*23,2*	*25*	*25,5*	*28*	*29,5*	
					NPSH (m)					**-**	***2,4***	***2,8***	***3,2***	***3,6***	***3,8***	***4,2***	***4,6***	
50	530 x 7,58 *	**T2-50**	65 X 50	E	**H**					**105**	**105**	**104,7**	**104,3**	**103,5**	**102,4**	**101**	**99**	**88**
					HP					*24,5*	*25,2*	*26,2*	*28,2*	*30,2*	*32*	*33,7*	*35,4*	*39,3*
					NPSH (m)					**-**	***2,2***	***2,8***	***3,2***	***3,6***	***3,8***	***4,2***	***4,6***	***6***
45	500 x 7 545 x 6,43 * 890 x 3,95	**T2-65**	65 X 50	E	**H**					**111,8**	**111**	**110,4**	**107,8**	**103**	**95**			
					HP					*24,2*	*25,8*	*27*	*30*	*32,8*	*35,4*			
					NPSH (m)					**-**	***2,4***	***2,6***	***3,1***	***3,8***	***4,8***			

*** Rapporto normale**
* Standard ratio
* Rapport standard
* Standard-Verhältnis
* Relación standard

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

T

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Официальный дилер в России и СНГ - ООО Агросектор, ИП Глебов А.Н., г. Краснодар, ул. Дзержинского, 114
8 (861) 258 33 75, моб. и вацап +7 918 333 60 70

Tractor power min. [HP]	**min⁻¹ P.F. X Rapporto** / PTO min⁻¹ X Gear ratio / min⁻¹ P.d.F. X Rapport / PTO min⁻¹ X Getriebe-übersetzung / PTO min⁻¹ X Relación	**Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Asp. X Mand.** Inlet X Outlet Aspir X Refoul. Saug. X Druck. Asp. X Imp.	**Girante** Impeller Roue Laufrad Rodete	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal										
					l/min	600	700	800	900	1000	1250	1500	1750	2000
					m³/h	36	42	48	54	60	75	90	105	120
					l/s	10	11,6	13,3	15	16,6	20,8	25	29,1	33,3
30	500 x 7 545 x 6,43 *	**T1-80**	80 X 65	G	**H**	**55,6**	**55,3**	**55**	**54,2**	**53,5**	**51**	**47**		
					HP	*13*	*14,3*	*15,4*	*16,5*	*17,6*	*19,8*	*21,8*		
35				E	**H**	**68,7**	**68,2**	**68**	**67,5**	**67**	**65**	**61**		
					HP	*16,9*	*18,2*	*19,7*	*21*	*22,2*	*25*	*27,5*		
				NPSH (m)		**-**	***3,6***	***3,7***	***3,7***	***3,8***	***4***	***4,4***		
40	500 x 7 545 x 6,43 * 890 x 3,95	**T2-80**	80 X 65	E	**H**	**71,3**	**71,2**	**71**	**70,7**	**70,2**	**68,3**	**65,5**	**60,7**	
					HP	*18,3*	*19,8*	*21,3*	*22,54*	*23,9*	*27*	*29,5*	*32*	
				NPSH (m)		**-**	***3***	***3,1***	***3,1***	***3,2***	***3,2***	***3,3***	***3,6***	
45	500 x 7 545 x 6,43 * 890 x 3,95	**T2-85**	80 X 65	F	**H**	**75,4**	**75,4**	**75,2**	**75**	**74,6**	**73,2**	**70,7**	**66,5**	**59**
					HP	*21,4*	*23,2*	*24,8*	*26,4*	*28*	*31,5*	*34,6*	*37*	*38*
55				E	**H**	**84,2**	**84,3**	**84,2**	**84,2**	**84**	**83**	**81**	**77,5**	**72**
					HP	*25,2*	*26,8*	*28,8*	*30,5*	*32*	*36*	*39,4*	*42*	*43,7*
				NPSH (m)		**-**	***3,7***	***3,7***	***3,8***	***3,8***	***3,9***	***4***	***4,2***	***4,5***
60	462 x 6,92 501 x 6,38 * 547 x 5,85 739 x 4,33 896 x 3,57	**T3-80A**	80 X 65	G	**H**	**101,4**	**101,4**	**101,4**	**101**	**101**	**99,5**	**95**		
					HP	*30*	*33*	*35,5*	*38*	*40*	*45*	*49*		
75				F	**H**	**109,8**	**109,8**	**109,5**	**109,5**	**109**	**107,5**	**103,5**		
					HP	*34*	*37*	*39*	*42*	*44*	*49*	*59,5*		
75				E	**H**	**118,9**	**119**	**119**	**118,9**	**118,5**	**117,5**	**110**		
					HP	*38*	*41*	*43*	*46*	*48*	*54,5*	*60*		
				NPSH (m)		**-**	***3,9***	***3,9***	***4***	***4***	***4,1***	***4,3***		

*** Rapporto normale**
* Standard ratio
* Rapport standard
* Standard-Verhältnis
* Relación standard

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

T

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Официальный дилер в России и СНГ - ООО Агросектор, ИП Глебов А.Н., г. Краснодар, ул. Дзержинского, 114
8 (861) 258 33 75, моб. и вацап +7 918 333 60 70

Tractor power min. [HP]	**min⁻¹ P.F. X Rapporto** / PTO min⁻¹ X Gear ratio / min⁻¹ P.d.F. X Rapport / PTO min⁻¹ X Getriebe-übersetzung / PTO min⁻¹ X Relación	**Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Asp. X Mand.** Inlet X Outlet Aspir X Refoul. Saug. X Druck. Asp. X Imp.	**Girante** Impeller Roue Laufrad Rodete	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal							
					l/min	1250	1500	1750	2000	2500	3000	3500
					m³/h	75	90	105	120	150	180	210
					l/s	20,8	25	29,1	33,3	41,6	50	58,3
25	430 x 7 460 x 6,43 500 x 5,93 *	**T1-100**	100 X 80	E	**H**	**30**	**29**	**27,8**	**26,3**	**21,8**	**15**	
					HP	*15*	*16,2*	*17,2*	*18*	*19,2*	*19,5*	
				NPSH (m)		**-**	***4***	***4***	***4,2***	***4,6***	***5,6***	
40	460 x 6,92 500 x 6,38 545 x 5,85 * 739 x 4,33 900 x 3,57	**T3-100A**	100 X 80	I	**H**	**51,8**	**50,5**	**48,5**	**46**	**38**	**25**	
					HP	*21,7*	*24,3*	*26,3*	*28,3*	*31,8*	*32,5*	
55				G	**H**	**63,7**	**62,5**	**60,7**	**58,5**	**52**	**43**	
					HP	*28*	*31*	*34*	*36,7*	*41,5*	*44,5*	
66				F	**H**	**70,7**	**68**	**68**	**66**	**60**	**50,5**	
					HP	*32,2*	*35,8*	*38,8*	*42*	*46,8*	*50,3*	
70				E	**H**	**78**	**77**	**75,5**	**73**	**66,3**	**57,3**	
					HP	*36,7*	*40*	*43,7*	*46,5*	*51,8*	*55,8*	
				NPSH (m)		**-**	***4,5***	***4,5***	***4,6***	***4,7***	***4,9***	
75	460 x 6,92 500 x 6,38 545 x 5,85 * 739 x 4,33 900 x 3,57	**T3-110**	100 X 80	G	**H**	**78,5**	**78**	**77,5**	**76,5**	**73,7**	**68,7**	**58**
					HP	*38,5*	*42*	*45,2*	*48,2*	*54*	*58,8*	*63*
85 л.с.				F	**H**	**86,7**	**86,4**	**85,8**	**85**	**82,4**	**77,3**	**66**
					HP	*44*	*47,8*	*51,2*	*54,6*	*61*	*67*	*72* л.с.
100				E	**H**	**93,8**	**93,5**	**93**	**92,3**	**90**	**85,5**	**75,7**
					HP	*49,3*	*53,8*	*58*	*62*	*69,3*	*76*	*82*
				NPSH (m)		**-**	***3,2***	***3,3***	***3,4***	***3,5***	***3,7***	***4***
100	500 x 6,46 540 x 5,93 * 940 x 3,41	**T4-100**	100 X 80	F	**H**	**115,3**	**114**	**112,5**	**110,4**	**103**	**80**	
					HP	*58*	*62,7*	*67,4*	*72*	*81*	*83,5*	
115				E	**H**	**127**	**126,5**	**125**	**123**	**117**	**100,5**	
					HP	*66,6*	*71*	*75,4*	*80,7*	*91,5*	*97,5*	
				NPSH (m)		**-**	***4***	***4***	***4,1***	***4,8***	***6,5***	
130	505 x 5,93 550 x 5,47 * 880 x 3,41	**T4-110**	100 X 80	E	**H**	**138**	**137**	**136**	**134**	**130**	**123**	
					HP	*74*	*82*	*90*	*97*	*107*	*111*	
				NPSH (m)		**-**	**3,3**	**3,6**	**4**	**5,2**	**6,8**	

*** Rapporto normale**
* Standard ratio
* Rapport standard
* Standard-Verhältnis
* Relación standard

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

T

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

Официальный дилер в России и СНГ - ООО Агросектор, ИП Глебов А.Н., г. Краснодар, ул. Дзержинского, 114
8 (861) 258 33 75, моб. и вацап +7 918 333 60 70

Tractor power min. [HP]	**min⁻¹ P.F. X Rapporto** / PTO min⁻¹ X Gear ratio / min⁻¹ P.d.F. X Rapport / PTO min⁻¹ X Getriebe-übersetzung / PTO min⁻¹ X Relación	**Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Asp. X Mand.** Inlet X Outlet Aspir X Refoul. Saug. X Druck. Asp. X Imp.	**Girante** Impeller Roue Laufrad Rodete	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal									
					l/min	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
					m³/h	120	150	180	210	240	270	300	330
					l/s	33,3	41,6	50	58,3	66,6	75	83,3	91,5
70	505 x 5,93 550 x 5,47 * 880 x 3,41	**T4-125**	125 X 100	I	**H**	**61,3**	**60**	**57,3**	**54**	**47,5**			
					HP	*42*	*47*	*52*	*55,5*	*58*			
90				G	**H**	**75,3**	**74**	**71,7**	**68,6**	**63,5**			
					HP	*52,8*	*59,8*	*66*	*70,8*	*74,2*			
110				E	**H**	**88**	**87,2**	**85,8**	**83**	**77,5**			
					HP	*65,8*	*73*	*80*	*66*	*91,5*			
				NPSH (m)		**-**	***3,8***	***4***	***4,2***	***4,5***			
110	522 x 5,93 785 x 3,95 868 x 3,57 * 909 x 3,41	**TR4-125**	125 X 100	F	**H**	**92**	**90**	**86,8**	**82,9**	**77,2**			
					HP	*63,9*	*71,7*	*78,9*	*85*	*90*			
115				E	**H**	**99**	**97,2**	**94,2**	**90**	**84,7**			
					HP	*69,4*	*78,2*	*86,1*	*93*	*98,4*			
				NPSH (m)		**-**	***3,9***	***4,4***	***5,2***	***6,6***			
115	810 x 3,95 896 x 3,57 * 938 x 3,41	**TR4-125**	125 X 100	F	**H**	**98,4**	**96,2**	**93,1**	**89,2**	**84,2**			
					HP	*69,4*	*77,8*	*85,4*	*92*	*97,5*			
130				E	**H**	**105**	**104**	**101**	**96,7**	**91,8**	**83,2**		
					HP	*76,2*	*84,8*	*93*	*100*	*107*	*112*		
				NPSH (m)		**-**	***4,5***	***4,9***	***5,7***	***6,7***	***8,5***		
130	835 x 3,95 924 x 3,57 * 967 x 3,41	**TR4-125**	125 X 100	F	**H**	**105**	**103**	**99,7**	**95,7**	**91,1**	**81,8**		
					HP	*74,5*	*84*	*92,3*	*99,6*	*106*	*110*		
145				E	**H**	**112**	**111**	**108**	**104**	**98,8**	**92,6**		
					HP	*81,3*	*91,5*	*100*	*108*	*116*	*121*		
				NPSH (m)		**-**	***4,4***	***4,8***	***5,6***	***6,6***	***8,4***		
30	510 x 3,95 *	**T2-150**	150 X 100	G	**H**	**20,8**	**20,6**	**20,2**	**19,3**	**18**	**16,3**	**14**	
					HP	*16,3*	*17,5*	*18,7*	*19,7*	*20,3*	*21*	*21,2*	
35				E	**H**	**26,2**	**26**	**25,7**	**25,2**	**24,2**	**22,7**	**20,8**	**18,5**
					HP	*19,5*	*21,2*	*23*	*24,7*	*26*	*27*	*28*	*28,4*
				NPSH (m)		**-**	***2***	***2,2***	***2,5***	***3***	***3,5***	***4,5***	***5,5***

*** Rapporto normale**
* Standard ratio
* Rapport standard
* Standard-Verhältnis
* Relación standard

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso